BAUFRITZ®
WIR BAUEN GESUNDHEIT

Haus-Checkliste: Ehrle

Haustyp:	Bungalow
Hausgröße	
Abmessungen:	8,93 x 13,93
Wohnfläche EG:	90,32 m²
Besonderheiten außen:	Außenwände sind mit der waagrechten Holzfassade "Credo" verkleidet und mit Vergrauungslasur lasiert - die Dachuntersicht, sowie sichtbare Sparren und Pfetten sind ebenfalls mit der Vergrauungslasur gestrichen - die Holz-Alu-Fenster sind außen in Aluminium Farbton gehalten - ebenso Rollladen und Jalousie in Weißaluminium - die Haustür ist ein farblicher Hingucker in Tannengrün - die Tannengrüne Tür wiederholt sich bei der Geräteraumtür unter dem Carport zum Schuppen, welcher am Hauptgebäude angedockt ist - Carport und Schuppen sind ebenfalls in Vergrauungslasur, wie das Haupthaus
Besonderheiten innen:	im Bungalow ist auf kleiner Fläche alles notwendige untergebracht - um Platz zu sparen, wurde z.B. im Eingangsbereich und zur Speis mit Zwischenwänden gesparrt, statt dessen sorgen Schränke für eine Raumtrennung - direkt im Eingangsbereich ist die Garderobe und ein separates WC - von dort aus geht es weiter in die offene Küche, neben der auch eine Speis Platz findet - vom Essbereich gelangt man nach draußen auf die Terrasse - und weiter geht es zum Wohnzimmer, in dem ein gemütliches Rahmenfenster einlädt - Raummittig von Kochen/Essen/Wohnen ist ein Kaminofen angebracht - im hinteren Teil des Bungalows sorgt ein Abstellraum für Stauraum - im komapkten Technikraum ist neben der Haustechnik Platz für Waschmaschine und Trockner - vom Schlafzimmer gelangt man ins Badezimmer mit großer Dusche
Bauweise:	Holztafelbau mit Großelementen
Baustoffe (konstruktiv):	widerstandbeständige Fichte + Lärche - schadstoffgeprüft
Wärmedämmung/Material:	biologische Naturdämmung aus Hobelspan - HOIZ - natureplusgeprüft, IBN-zertifiziert
Fassade/Material:	waagrechte Holzfassade Credo
Farbgestaltung:	Vergrauungslasur (grau)
Kniestock (cm):	280 / 313 cm
Außenwand:	perfekt wämegedämmt, 2-facher umweltfreundlicher Farbanstrich
mit Wandstärke:	37 cm (variiert je nach Fassadenart)
Geschosshöhe:	300,5 cm - auf Wunsch weitere Erhöhung um 12,5 cm oder 25 cm oder 37,5 cm
Baufritz-Mehrwerte:	inklusive einer Elektrosmog-Schutztechnik, abgeschirmte Leitungen, g***esundes Bio-Licht-Konzept***, besonders hochwertige und baubiologisch einwandfreie Innenraumausstattung (inkl. Türen, Innenraumfarben, Bodenbeläge, schadstoffgeprüfter Bodenkleber, Fliesen etc.)
U-Werte (W/(m²K)):	
Außenwand:	0,2
Fenster:	
Fensterglas U,G:	0,5 W/qmK, 3-fach verglastes Skalarfenster
Fenster U-Werte:	0,8 W/qmK
Dach	
Dachform:	Satteldach
Dachneigung (Grad):	15°
Dacheindeckung:	Tondachziegel Creaton Futura naturrot
Effizienz	jedes Baufritz-Haus kann als Effizienzhaus 55 realisiert werden
Energieausweis	Bedarfsausweis
Energieeffizienzklasse:	A+
KfW-Standard	ENEV
Endenergiebedarf kWh/(m²a)*:	15
Jahresheizwärmebedarf kWh/m²a*:	17,71
Jahresprimärenergiebedarf kWh/m²a*:	**tatsächlich:** 31,9 **maximal**: 53,6
Transmissionswärmeverlust W/(m²K)*:	**tatsächlich:** 0,19 **maximal**: 0,36
Winddichtigkeit (Luftwechselrate):	n50 < 1,5 1/h bei Ausstattung mit dezentralen Lüftern
Energieträger und Heizungssystem:	Fußbodenheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe

Liefergebiet	Deutschland, Schweiz, Österreich, Großbritanien, Luxemburg, Niederlande
Preise	auf Anfrage

** Daten aus EnEv 2016*

Hinweis: Änderungen von technischen Konstruktionen, Referenzwerten und Ausstattungen vorbehalten

Baufritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Alpenweg 25 | D - 87746 Erkheim | Germany
mailto: presse@baufritz.de | Tel.: +49 (0) 8336 900-209