



BAUFRITZ®
WIR BAUEN GESUNDHEIT

Haus-Checkliste: Schneider

Haustyp:	Einfamilienhaus
Hausgröße	
Abmessungen:	10,7 x 8,2
Wohnfläche EG:	68,64
Wohnfläche DG:	66,23
Wohnfläche gesamt:	134,87
Besonderheiten außen:	naturbelassene Holzverschalung Rondo, Satteldach mit PV-Anlage, angrenzende Doppelgarage mit Flachdach und weißem Mineralputz, Außenkamin, Holzterrasse mit Pergola aus Glas, überdachter Eingangsbereich, blaue Fenster-Schiebeläden zur Verschattung
Besonderheiten innen:	offener Wohn-, Ess-, und Kochbereich, Wohnbereich mit Schiebetür verschließbar, Essbereich mit großem Esstisch und Holzofen-Kamin, Küche mit Einbauschrankwand und schwarzem Küchenblock, große bodentiefe Fenster lassen Wohn-, Ess-, und Kochbereich heller wirken, großes Badezimmer mit Dusche und Badewanne, nebenan kleines Badezimmer für die Kinder, Elternschlafzimmer mit direktem Zugang zum Badezimmer
Bauweise:	Holztafelbau mit Großelementen
Baustoffe (konstruktiv):	widerstandbeständige Fichte + Lärche - schadstoffgeprüft
Wärmedämmung/Material:	HOIZ-Dämmung: Biologischer Naturdämmstoff aus Holzspänen, aus der Baufritz-Forschung, weltweit patentiert und mehrfach ausgezeichnet
Fassade/Material:	Holzverschalung Rondo
Farbgestaltung:	naturbelassen
Kniestock (cm):	230
Außenwand:	perfekt wämegeämmt, 2-facher umweltfreundlicher Farbanstrich
mit Wandstärke:	37 cm (variiert je nach Fassadengestaltung) starke Voll-Werte-Wand
Geschosshöhe:	300,5 cm - auf Wunsch weitere Erhöhung um 12,5 cm oder 25 cm oder 37,5 cm
Baufritz-Mehrwerte:	Effektive Xund-E-Elektrosmog-Schutztechnik, abgeschirmte Leitungen, Gesundes Bio-Licht-Konzept (von Öko-Test empfohlen), Besonders hochwertige und baubiologisch einwandfreie Innenraumausstattung (inkl. Innenraumfarben, Bodenkleber etc.)
U-Werte (W/(m²K)):	
Außenwand:	0,12 - 0,20 (je nach Fassadenart)
Fenster:	
Fensterglas U,G:	0,5 W/qmK, 3-fach verglastes Skalarfenster
Fenster U-Werte:	0,8 W/qmK
Dach	
Dachform:	Satteldach
Dachneigung (Grad):	20
Dacheindeckung/Material:	Ziegel in Anthrazit
Effizienz	jedes Baufritz-Haus kann als Effizienzhaus 55 realisiert werden
Energieausweis	Bedarfsausweis
Endenergiebedarf kWh/(m²a)*:	20,6
Energieeffizienzklassen	A+
Jahresheizwärmebedarf kWh/m²a*:	41,31
Jahresprimärenergiebedarf kWh/m²a*:	tatsächlich: 31,32 maximal: 82,12
Transmissionswärmeverlust W/(m²K)*:	tatsächlich: 0,281 maximal: 0,400
Winddichtigkeit (Luftwechselrate):	n50 < 1,5 1/h bei Ausstattung mit dezentralen Lüftern
Energieträger und Heizungssystem:	Holzofen, Luft-Wasser-Wärmepumpe, PV-Anlage
Liefergebiet	Deutschland, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande
Preise	auf Anfrage

* Daten aus EnEv 2013

Baufritz GmbH & Co. KG, seit 1896
Ansprechpartner: Marketing Baufritz

Alpenweg 25 | D - 87746 Erkheim | Germany
mailto: presse@baufritz.de | Tel.: +49 (0) 8336 900-209